

购买郑州经济技术开发区社会事业局
残疾人辅助器具采购项目
合同



项目名称：郑州经济技术开发区社会事业局残疾人辅助器具采购项目

政府采购管理部门备案编号：_____


招标采购文件编号：郑经采磋商-2023-23

甲方合同编号：_____

甲方：郑州经济技术开发区社会事业局

乙方：河南美斯蒂商贸有限公司

签订时间：2023年07月07日



甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，就甲方购买乙方货物事宜达成如下协议：

一、标的

货物名称、生产厂家、产地、质量标准、包装方式、数量、单价详见附件一《货物采购清单》。

二、合同总价款

本合同货物总价款（含税）：¥ 606580 元（人民币大写：陆拾万陆仟伍佰捌拾元整）。

该价款为固定不变价，包含乙方将货物运至甲方指定交货地点并交付给甲方之前的所有费用（包括但不限于：成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等）及后续的开箱检验、保修和维修、技术服务等费用。

三、货物交付

1. 交货时间：本合同签订后【60】日内全部交货完毕。具体交货时间安排如下：乙方应在甲方每次收货时提供货物验收确认单交由甲方签章确认，该确认单作为乙方履行本合同项下交货义务的唯一凭证。

2. 交货地点：甲方指定的郑州经济技术开发区辖区内相关办事处。

3. 交货方式：乙方自行组织运输送货到交货地点，并发放至残疾人本人。

四、货款支付

双方签订合同时，按经开区相关文件要求的付款方式执行。待乙方交货完毕并开具相关发票后，甲方一次性拨付此合同项下货款总价给乙方账户。

五、货物验收

1. 甲方应在每次收到货物后【3】个工作日内，按照乙方提供的该批次货物清单对货物品牌、规格、型号、序列号、数量、单价、外包装等进行验收。

2. 如货物验收合格，甲方签发货物验收合格确认单。甲方对货物验收合格的行为仅系对货物的品牌、规格、型号、数量等的初步确认，若甲方在质保期内发现货物有质量瑕疵的，甲方仍有权要求乙方采取修理、更换等补救措施。

3. 若甲方对货物质量、数量等有异议，甲方有权在收到货物后的【3】个工作日内书面通知乙方，乙方应在收到甲方货物异议通知后 5 个工作日内完成更换货物、补齐短缺货物或其他补救措施。

六、质量保证期及维护

1. 本合同项下货物的质量保证期为【24】个月，自甲方验收合格之日起计算。

2. 质量保证期内，乙方按照货物生产厂家质保规定和国家相关法律规定（以标准较高者为准）免费提供质保维修服务。

3. 若乙方收到甲方质保维修通知后 3 日内或甲方发出质保维修通知之日起 5 日内（以较短者为准），未提供质保维修服务的，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。

4. 维护时间：提供 7*24 小时服务响应。

七、违约责任

1. 如乙方未按合同约定时间供货，每逾期一日，乙方应向甲方支付货物总价款万分之五的违约金，甲方有权在货款中相应扣除；逾期超过三十日，甲方有权解除本合同，乙方除应返还甲方已支付款项外，还应支付甲方相当于货物总价款 20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需赔偿。

2. 如乙方提供货物质量不合格或者数量短缺，乙方应在收到甲方货物异议通知后 5 个工作日内完成更换合格货物或者补齐短缺的货物。因此导致交货时间逾期，按照本条第 1 款规定处理。

3. 如乙方提供货物系假冒伪劣商品，乙方应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，以所提供货物价值

的三倍赔偿甲方由此造成的损失，甲方也可选择按照本条第2款的规定要求乙方承担违约责任。

4. 如乙方提供的货物遭受其他任何第三人提出权利主张（含知识产权）和索赔的，乙方应在接到甲方通知后立即负责协调解决并承担相关费用和索赔。如乙方在接到甲方通知后10个工作日内仍未妥善解决，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已支付的货款外，还应支付甲方货物总价款50%的违约金和第三方主张的索赔。

5. 如乙方未按约定履行质保义务或者履行质保义务不合格，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。因此导致甲方遭受损失的，乙方应在接到甲方通知后3个工作日内赔偿甲方所遭受的全部损失。

6. 针对任何一方的其他违约行为，违约方应在守约方通知后立即纠正，并赔偿因此导致守约方所遭受的经济损失。

八、争议解决

针对本合同内容或本合同履行所产生的一切争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 乙方声明并承诺如下：

（1）对在本合同有效期内知悉的甲方的所有商业机密，负有保密义务，该保密义务期限为永久。

（2）乙方所提供的货物应符合相应的国家标准、行业标准及合同约定标准（以较高者为准），符合国家有关环保法律法规的规定，并应符合信息安全 ISO270001 的标准要求。

（3）乙方若违反上述声明和承诺事项，应对甲方承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2. 本合同未尽事宜由双方另行协商，协商一致后可签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议依约定为准。

3. 本合同附件为本合同的重要组成部分，构成本合同不可分割的一个整体。

4. 本合同自双方盖章及其法定代表人或授权代表签字后生效，至乙方货物质量保证期届满日终止。

5. 本合同一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，具有同等法律效力。

以下为签署页

甲方(签章): 郑州经济技术开发区

社会事业局



乙方(签章): 河南美斯蒂

商贸有限公司



法定代表人: _____

委托代理人: _____

法定代表人: 郭本会

委托代理人: 王云海

签约日期:

年 月 日

签约日期:

2023年 07 月 07 日

附件一：

货物采购清单

序号	货物名称	生产厂家	产地	质量标准	包装方式	数量	单价(元)
1	四脚手杖	丹阳市瑞诚医疗器械有限公司	江苏	<p>1. 本产品适用于年老体弱、盲人、下肢残疾等人群使用。</p> <p>2. 超大四脚，占地更稳更安全，高强度铝合金管，表面氧化，高度十档调节。</p> <p>3. 拐杖调节部位的锁定牢固可靠。</p> <p>4. 拐杖的表面光滑，无锋棱、无毛刺等不良缺陷。</p> <p>★1、高强度铝合金管材，表面金属烤漆，高度有7档调节，适合不同身高的人使用，调节高度1205-1405mm，</p> <p>2、可承重230斤以上；</p> <p>★3、净重：1.2KG</p>	独立包封	9	90
2	腋拐	丹阳市瑞诚医疗器械有限公司	江苏	<p>1、该产品供残疾或行动不便及复健者使用。带轮子、座板、</p> <p>2、助行器材料均采用高强度铝合金材料或ABS材料橡胶配件制成。</p> <p>★3、高强度铝合金管、表面氧化处理、可折叠、携带方便。</p> <p>4、助行器表面应光洁、颜色均匀，无飞边、划痕、斑点、开裂等缺陷，各连接件经装配后应无松动、滑脱、毛刺现象。</p> <p>5、四脚弹销调节灵活轻便，无松脱和卡滞现象，脚垫等橡胶件完整，无开裂等缺陷。</p> <p>★6、前侧带轮，座板可拆卸。</p>	独立包封	14	90
3	助行器(座板款)	丹阳市瑞诚医疗器械有限公司	江苏	<p>1、该产品供残疾或行动不便及复健者使用。带轮子、座板、</p> <p>2、助行器材料均采用高强度铝合金材料或ABS材料橡胶配件制成。</p> <p>★3、高强度铝合金管、表面氧化处理、可折叠、携带方便。</p> <p>4、助行器表面应光洁、颜色均匀，无飞边、划痕、斑点、开裂等缺陷，各连接件经装配后应无松动、滑脱、毛刺现象。</p> <p>5、四脚弹销调节灵活轻便，无松脱和卡滞现象，脚垫等橡胶件完整，无开裂等缺陷。</p> <p>★6、前侧带轮，座板可拆卸。</p>	独立包封	31	390
4	儿童轮椅	天津泰斯特仪器有限公司	天津	<p>儿童轮椅参数：</p> <p>儿童铝合金轮椅，适合7-14岁儿童使用；</p> <p>1. 车架采用铝合金车架，表面采用喷涂处理，单马扎；</p> <p>★2. 配3cm的厚海绵防滑透气软垫和3cm靠背垫，可拆卸，扶手可后翻，高度可5档调节；</p> <p>3. 高强度铝合金踏板，可拆活动脚踏；前轮为6寸实心胎；</p>	独立包封	3	1690

					4.后轮为 22 寸充气轮胎;防滑塑料手扶圈;肘节式刹车。				
5	手摇轮椅车	宁波江北康福轮椅车有限公司	宁波		<p>1、优质钢管喷塑车架,采用直径 26MM 的焊管焊接而成;前驱动手摇曲柄形式,逆向曲柄制动,前轮加配 22 齿进口传动齿轮;配置 20 寸前后轮,皮革商务座垫,带减震,弹簧和购物篮。</p> <p>2、总长 1650mm,总宽 750mm,总高 1000mm,座位宽度 480mm,座位深度 480mm,座位离地高度 50mm,扶手高度 180mm,扶手间距 500mm,脚踏板离地高度 120mm,靠背高度 520mm,前轮规格 20 寸,后轮规格 20 寸,最大载重 150KG。</p> <p>功能轮椅车参数:</p> <p>★1、全宽 630mm,座宽 435mm,后轮大小 24 寸,前轮大小 7 寸,全长 1040mm,座深 400mm,靠背高 400mm,净重 17kg,承重 100kg。</p> <p>★2、车架:车架为钢 SPCC 材料,可折叠结构,安全性能好,表面喷塑处理,美观耐用。</p> <p>★3、靠垫:座椅为皮革硬座板,带便孔及便盆,方便如厕,靠背材质为皮革,便于清洗,缝边牢固整齐,无褶皱、跳线和破损等缺陷。</p> <p>★4、前轮:采用直径 7 英寸 TPR 环保型无污染前轮。后轮: 24 英寸塑胶一体免维护护轮。</p> <p>5、脚踏板:可拆卸踏板设计,方便上下轮椅,配锁紧装置。</p> <p>6、扶手:活动扶手,配优质皮革短扶手垫。</p> <p>7、刹车:后刹,电泳亚光黑,刹车性能好。</p>	独立包封	4	1680	
6	功能轮椅	丹阳市瑞诚医疗器械有限公司	江苏		<p>轮椅主要技术参数:</p> <p>1、全宽 630mm,座宽 435mm,后轮大小 24 寸,前轮大小 8 寸,全长 1200mm,座深 440mm,靠背高 400mm,净重 25kg,承重 100kg</p> <p>2、车架:车架为钢 SPCC 材料,长扶手设计,可折叠结构,安全性能好,表面喷塑处理,美观耐用。靠背可躺 45 度,适合四肢瘫及需在轮椅上躺卧的残疾人</p> <p>3、靠垫:座椅为皮革硬座板,带便孔及便盆,方便如厕,靠背材质为皮革,便于清洗,缝边牢固整齐,无褶皱、跳线和破损等缺陷。</p> <p>4、前轮:采用直径 8 英寸环保型无污染加精前轮。后轮: 24 英寸轮。</p> <p>5、脚踏板:骨科可拆卸活动腿,可上下调节,塑料踏板配锁紧装置。</p> <p>6、扶手:固定扶手,配优质皮革长扶手垫。</p>	独立包封	59	890	
7	高靠背轮椅	丹阳市瑞诚医疗器械有限公司	江苏		<p>轮椅主要技术参数:</p> <p>1、全宽 630mm,座宽 435mm,后轮大小 24 寸,前轮大小 8 寸,全长 1200mm,座深 440mm,靠背高 400mm,净重 25kg,承重 100kg</p> <p>2、车架:车架为钢 SPCC 材料,长扶手设计,可折叠结构,安全性能好,表面喷塑处理,美观耐用。靠背可躺 45 度,适合四肢瘫及需在轮椅上躺卧的残疾人</p> <p>3、靠垫:座椅为皮革硬座板,带便孔及便盆,方便如厕,靠背材质为皮革,便于清洗,缝边牢固整齐,无褶皱、跳线和破损等缺陷。</p> <p>4、前轮:采用直径 8 英寸环保型无污染加精前轮。后轮: 24 英寸轮。</p> <p>5、脚踏板:骨科可拆卸活动腿,可上下调节,塑料踏板配锁紧装置。</p> <p>6、扶手:固定扶手,配优质皮革长扶手垫。</p>	独立包封	2	980	

			7、刹车：后刹，电泳亚光黑，刹车性能好。			
8	脑瘫轮椅	天津泰斯特仪器有限公司	天津	<p>★产品结构：采用铝合金管材，活动扶手，活动搁脚，坐姿角度可调节，配防后倾装置，带餐桌整车长度：100cm</p> <p>外观颜色：喷涂黄色 整车高度：101cm</p> <p>扶手垫：PVC扶手垫，扶手可拆卸，高度可调节 整车宽度：52cm</p> <p>安全配置：蝴蝶式安全带可调节 靠背高度：41cm</p> <p>搁脚：可拆卸，踏板高度可调节 座高：49cm</p> <p>★前轮：尼龙塑料前叉，6寸PVC实心胎，后轮16寸加宽PU胎 座深：36cm</p> <p>头枕：升降式带固定式头枕，高度可调节，可拆卸 座宽：38cm</p> <p>★脚踏：均采用铝合金材料 折叠宽度：39cm</p> <p>座垫：黑蓝色网布材料，可拆卸座垫，座垫带分腿垫 扶手高度：62.5cm</p> <p>★靠背：黑蓝色网布材料，可拆卸靠背，靠背两侧带护肩垫，可调节，坐姿角度可调节（90度-45度） 毛重：20.9kg</p> <p>刹车：肘节式刹车装置，后把手带有护理型手刹车功能 包装箱尺寸：长宽高 84*40*97cm/0.3259</p> <p>★载重：75kg</p>	5	3600
9	折叠轮椅	丹阳市瑞诚医疗器械有限公司	江苏	<p>主要技术参数：总长：105cm； 总宽：63cm； 总高：91cm； 折叠宽度：27cm； 靠背高度：45cm； 座位深度：40cm； 座位宽度：46cm； 座位离地面高度：50cm； 前轮直径：20cm； 后轮直径：610cm； 最大载荷：110kg； 净重量：19kg；</p> <p>其结构特点如下：</p> <p>1.车架：由钢管焊接组合成型，安全性能好，表面喷塑处理，美观耐用，轮椅双支撑杆，可折叠，方便存放。</p> <p>★2.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，可折靠背，座宽460mm，材料为牛津尼龙布，中间有帆布夹层，缝边牢固整齐。</p> <p>3.前轮：为直径200mm（8英寸）高品质实心橡胶轮胎。配一体冲压成型金属拐臂。</p> <p>4.后轮：后轮为直径610mm（24英寸）实心免充气轮胎。</p> <p>5.脚托：活动拆装式结构且脚踏板高度可调。配一体压铸成型铝合金脚踏板。</p>	90	890

10	马桶架	邢台伟誉建材销售有限公司	河北	<p>6. 扶手：可后掀翻，ABS 护板，配高品质 PU 扶手。</p> <p>7. 刹车：带钢制刹刹，安全可靠。</p> <p>1. 尺寸：主架直径 25mm，壁厚 1.1mm 腿管直径 28mm，壁厚 1.1mm；</p> <p>2. 高度调节 5 档；宽度可调节；</p>	独立 包封	4	590		
11	坐便椅	丹阳市瑞诚医疗器械有限公司	江苏	<p>参数：</p> <p>1、座宽 460mm，前座高 420-520mm，座深 460mm，全高 700-830mm，净重 6.6kg，承重 100kg，包装尺寸：520*285*740mm</p> <p>技术性能及结构特点：</p> <p>2、本产品适用于残疾和行动不便者使用。</p> <p>3、可折叠收合、携带方便、表面电镀。</p> <p>4、弹销扣合牢固，使用安全橡胶脚垫止滑功能稳固。</p> <p>5、坐厕框，坐厕架扣合松紧适宜，上下扳动收合灵活。</p>	独立 包封	30	380		
12	防褥疮床垫	常州长江医疗设备有限公司	江苏	<p>适用范围</p> <p>用于术后或长期坐卧患者，预防和缓解褥疮。</p> <p>1. 适用人群</p> <p>适用于瘫痪、昏迷、重大手术后、骨折牵引、严重烧伤（冻伤）等患者，以及因其他原因而导致长期坐卧的患者。供医院、康复中心、养老院、家庭等场所使用。</p> <p>★2. 产品组成及结构</p> <p>防褥疮垫由内芯和外套组成，其中内芯采用高分子材料聚酯弹性体(TPEE)或聚烯烃弹性体(POE)制成 3D 立体复合网状结构，外套采用针织面料制成，不包含电动气源。</p> <p>★3. 材质</p> <p>内芯分别采用以下材质制成： CJD1：聚酯弹性体 (TPEE)； CJD2：聚烯烃弹性体 (POE)。</p> <p>外套采用针织面料制成。</p>	独立 包封	20	1280		

13	盲杖	广州爱奉者 科技有限公司	广东	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用抽拉式设计，杖杆共七节，通过按压手柄上的按钮可收起。 2. 拉开长度：1.25 米，收起长度：28 厘米。 3. 第一节直径 22 毫米，末节直径 11 毫米 4. 轻便，伸缩自如，带有卡套结构，杖脚触及障碍物不易缩回。 5. 总重量：120 克。 6. 杖杆材质：钛铝合金。 7. 杖柄顶端附带尼龙挂绳。 8. 外包装：塑料 	独立 包封	1 680
----	----	-----------------	----	---	----------	--------------

14	听书机	广州爱奉者科技有限公司	<p>广东</p> <p>1、选用 Type-c 接口，让视障者无正反拔插充电器。</p> <p>2、按键刻画数字。触感更好。</p> <p>3 支持全程语音导航，步步提示，适合盲人或低视力人群使用。</p> <p>4 支持国际盲用语音 DAISY 文件。</p> <p>5 连接 WIFI，在线或下载听书，共享网络资源。</p> <p>6 支持在线升级听书机软件系统</p> <p>7 系统时间自动校准。</p> <p>8 内置播客平台，不少 10 万小时海量内容。内容包含新闻、社会、音乐、教育等，实时更新。</p> <p>9 内置喜马拉雅 FM 平台，不少 10 万小时海量内容。真正享受听的乐趣。</p> <p>10 内置乐听头条 FM，不少 10 万小时海量内容。</p> <p>11 内置考拉 FM，不少 10 万小时海量内容。</p> <p>12 内置浏览中国残联官网，了解最新残联信息。</p> <p>13 同时兼有数字调频立体声收音机与网络收音机，网络收音机具有不少于 200 个在线电台。</p> <p>13TTS 播放电子书，支持格式：TXT、HTM、HTML、MHT、微软 DOC、DOCX、EPUB、PDF、AZW、RTF、MOBI、PRC 等。</p> <p>14 音乐播放，支持格式：MP3、WMA、FLAC、APE、ACC、OGG、RA、M4A 等。</p> <p>15 视频文件中的音频播放，支持格式：RM、RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、WMV、MPG、MPEG、DAT 等。</p> <p>16 自由选择男声、女声及普通话和方言（广东话、台湾话、四川话、湖南话、河南话），且语速、语调可调。</p> <p>17 高压缩比数字录音，支持内置与外置麦克风录音，录音格式支持 WAV、MP3。</p> <p>18 具有语音备忘录（录音少于 2 分钟作为备忘录）与语音提醒（语音备忘录在某个时间提醒）。</p> <p>19 具有计算器，计时器，闹钟，万年历功能。</p> <p>20. 内置内存 8G，可 SD 扩展 32G。机身尺寸为 12.3*6*1.7cm，重量为 114g。</p> <p>21 电池容量：2100mAh。</p> <p>22 支持逐句、逐段和全文等朗读方式，支持断点记忆功能。</p>	独立 包封	10	790
----	-----	-------------	---	----------	----	-----

15	多功 能盲 文电 饭煲	中山市先腾 电器有限公司	广东	<p>1、采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。</p> <p>2、电饭煲外壳采用连体设计，质量有保障。</p> <p>★3、盲符尺寸： (1) 点径：1.0mm-1.6mm (2) 点高：0.2mm-0.5mm (3) 点距：2.2mm-2.8mm (4) 方距：3.5mm-4mm (5) 行距：5mm，一般5mm-6mm</p> <p>★4、具有6个按键分区功能：精煮、快煮、粥/汤、预约、保温、取消。</p> <p>5、电源220v-50hz，功率900w，内锅容量5升。</p> <p>6、LED数码管显示工作模式，操作更直观。</p> <p>7、可制定预约时间，也可调节烹饪时间。</p> <p>8、电源：220v-50hz；</p> <p>9、功率：900w；</p> <p>10、容量：5L；</p> <p>11、口径：22CM；</p> <p>12、保温温度60-80摄氏度；</p> <p>13、规格尺寸：280MM*260MM*290MM</p> <p>★(可提供3c和国家康复辅具质量监督检验中心质检报告，二级能效报告)</p>	独立 包封	30	560
----	----------------------	-----------------	----	--	----------	----	-----

16	筋膜枪	温州浩邦科技有限公司	浙江	<p>额定输入：5V/2A 档位：32 挡液晶显示 电机转数：1800-3200 转 电池容量：1800mAh 额定电压：7.4 产品重量：640 克 续航时间：1.5h 产品尺寸：170x51x202mm 装箱数量：16 台 外箱尺寸：55.5*30*49.5</p>	独立包封	188	490
17	骨导助听器	福建太尔集团股份有限公司	福建	<p>1、结构特征及工作原理 利用人体骨骼的声音振动的传导特性，通过将声音转换为振动信号并通过骨骼传导到内耳。将语音控制技术(声音采集、分析、处理等)集成到微型电路板，并集成到后挂结构内，通过麦克风采集外界声音，内置的微型电路板集成了数字语音处理芯片，对采集的声音进行过滤、降噪、信号放大等处理后，生成清晰的外界声音电信号，并经放大电路放大后输出到产品内置的骨传导振子，带动骨传导振子产生振动信号，与骨传导振子接触的头骨将振动信号传导到内耳，并经内耳传导到神经系统，由听觉中枢识别，从而听到声音。</p> <p>2、性能参数： ★最大 0FL90 105dB， 高频平均 0FL90 93dB， 满档增益 23dB， 声压级为 60dB 的最大增益 30dB， 等效输入噪声 26dB， ★谐波失真 5%， ★频率范围 400Hz~4300Hz， 工作电流 2.3mA， ★自动降噪 7dB</p>	独立包封	1	8900

18	助听器	厦门新声科技有限公司	福建	<p>产品主要技术条件应符合 GB/T 14199-2010 《电声学助听器通用规范》 国家标准。</p> <p>★GB/T 14199-2010 《电声学助听器通用规范》 国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>(1) 全数字信号处理；</p> <p>(2) 双麦克风技术；</p> <p>(3) 独立可调节通道和频段数均 8 个；</p> <p>★ (4) 聆听程序设置 4 个；</p> <p>(5) 自动声反馈抑制功能；</p> <p>(6) 电感灵敏度 120dB；</p> <p>★ (7) 饱和声压级：140dB SPL (IEC118-7 2cc 耦合腔)</p> <p>(8) 满档声增益 75dB；</p> <p>(9) 频率范围：至少在 200—6400Hz 之间</p> <p>(10) 总谐波失真 2.5%；</p> <p>(11) 等效输入噪音：20dB</p> <p>(12) 电流量 1.5mA；</p> <p>(13) 电低压提示；</p> <p>(14) 具备频率转移技术；</p> <p>★ (15) 内置聆听技术，有数据储存功能；</p> <p>(16) 方向性麦克风；</p> <p>★ (17) 宽动态范围压缩。</p>	独立 包封	29	2980
----	-----	------------	----	--	----------	----	------

19	闪光 门铃 一拖 二	广州爱奉者 科技有限公 司	广东	<p>1. 产品由门铃按钮、闪光语音警示器、震动警示器三部分组成,采用优质PC,环保,抗冲击,耐久性好。</p> <p>2. 警示器可自由调节成闪光。语音.震动三种警示模式 I 三种警示方式也可以自由组台。可适用于视障及听障人士,</p> <p>3. 闪光语音警示器带 4 组 12 个高亮 LED 灯.采用离光度的频闪灯设计,确保视觉感知;</p> <p>4. 警示器可手动调节音量:低,中,高三档选择</p> <p>5. 发射器尺寸: 80*55+20mm;闪光语音警示器尺寸: 120*90*35mm ;震动警示器尺寸 I 100*70*25mm ;</p> <p>6. 震动警示器体积小,可随身携带;闪光语音震动警示器可安装在墙壁和桌面;</p> <p>7. 闪光音乐警示器 ↓ 额定电压: 210-230V/50HZ;无线载波频率: 315MHZ;无线调制方式: ASK;无线空旷遥控距离 I 2130m;声音强度: 285DB;发光亮度:1000MCD;</p> <p>8. 门特按钮!工作电压: 12V 直流;工作电流: s12mA;待机功率 s0.05W;按键方式:机械;</p> <p>9. 产品使用美学设计,可触及表面均不虚有外露的锐边,尖角。刃口和毛刺,美观大方。</p> <p>10. 无障碍门铃系统适合人群:老人、听障人士、视障人士。</p>	独立 包封	8	290
20	语言 训练 辅助 器具	深圳威鼎科 技有限公司	广东	<p>产品参数:</p> <p>1、显示屏 2.23 寸+电容式 TP</p> <p>2、处理器 MT6580 四核</p> <p>3、内存容量 1GB+8GB</p> <p>4、内存类型 DDR3 (计算机内存规格,运行效能高电压低)</p> <p>5、支持系统 WINDOWS XP、WIN7/8.1/10 MAC OS 10</p> <p>6、使用方式 离线+WIFI+热点</p> <p>7、蓝牙 BT4.0 (可连接蓝牙耳机)</p> <p>8、TF 卡扩展 32GB FAT 格式</p> <p>9、扬声器 BOX 喇叭 1W 80HM</p> <p>10、USB TYPE-C USB2.0、充电</p> <p>11、电池 聚合物锂电池 1800MAH</p>	独立 包封	1	790

21	语音 闪光 水壶	中山市先腾 电器有限公司	广东	<p>1. 水壶：额定电压：220V/50Hz； 额定功率：1800W； 水壶容量：1.8L； 外壳材质：食品级 PP； 按键方式：机械+温控；</p> <p>2. 闪光音乐警示器：额定电压：210-230V/50Hz； 无线载波频率：315MHZ； 无线调制方式：ASK； 无线空旷遥控距离：130m； 声音强度：85DB； 发光亮度：1000MCD； 参数：</p> <p>1：产品由电水壶、闪光语音警示器、电源底座三部分组成。</p> <p>★2：水壶采用外壳双层食品级 PP 材质，防摔，防烫，老人及视障人士使用起来更安全可靠。</p> <p>★3 可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士。</p> <p>4：水开后警示器会发出提示音效+语音播报“水开了，请切断电源”，同时黄色 LED 灯组快速闪烁进行警示。</p> <p>5：水开自动断电保护，防干烧保护。</p>	独立 包封	17	490
22	GPS 定 位手 环	广州爱奉者 科技有限公司	广东	<p>视频通话； 防水、深度防水； 语音微聊、12月、16周、19:30、多云、23℃； AI 机器人、上课禁用、视频通话、微聊、AI 机器人、计算器； CID； 精准定位、设置、APP、二维码、拨号盘； 超长待机、交友、闹钟、电话、拍照； 碰撞交友、天气预报一键求救、相机相册双向通话·实时监控自由拨号·远程拍照历史轨迹·信号增强闹钟提醒·计算器</p>	独立 包封	30	1090

23	刀具 密码 箱	广州爱奉者 科技有限公 司	广东	<p>产品尺寸： 1. 外箱尺寸：43.5cm*32cm*13.5cm2. 内箱尺寸：41.5cm*30.5cm*11.5cm（. 上盖 3.5cm+下盒 8cm） 3. 产品净重：2.4KG 材质介绍： 1. 框架铝镁合金，表面密度板材表皮 ABS 小菱纹 2. 加厚包角：四个角落用加厚合金包角保护 3. 合金手提：高承重力的合金材质手提把手，增加了箱子的抗撞击性能，手感舒适，减轻手部疲 劳，结实耐用，电镀防锈。 4. 防磨损鸡蛋海绵：可自定义放置道具 5. 3 位独立密码锁：两个密码锁可以分别独立设置密码，安全性高，有效防止精神病人持刀伤人。</p>	独立 包封	7	490
24	学习 机	深圳中擎创 科技有限公 司	广东	<p>学习机参数： 1、 ANDROID 操作系统 2、 固态硬盘存储类型 3、 512G 硬盘容量 4、 双摄像头、支持蓝牙、支持电话、全网通 4G/5G+wifi 网络类型 5、 智能重力内置感应系统 6、 旗舰版十核处理器核心 7、 9 小时以上续航时间 8、 支持蓝牙、固态硬盘、双卡双待、GPS 导航、重力感应、人脸识别、罗盘功能、电话通讯、原 笔迹手写、HDMI 输出、可拆卸键盘、IPS 屏幕、视网膜屏幕，多语言功能支持 9、 铝合金+钢化玻璃屏材质</p>	独立 包封	2	690

25	电子语音血压计/血糖仪套装	青岛盛福医疗科技有限公司/青岛雅斯医疗生物科技有限公司	山东	<p>血压计参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、全程语音播报、真人发音,适用于中老年人及眼疾患者; 2、2人各120组记忆,可随时查看血压值,方便随时监控身体状况; 3、电容传感器抗干扰能力强,准确率高,稳定性强,寿命长; 4、智能侦测、根据个人情况进行加压,测量过程更加舒适; 5、3分钟未使用自动关机功能; <p>★6. 尺寸: 115*135*83mm;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 电源形式: AA 规格电池 4 节/可 USB 插电使用 8. 显示方式: 液晶显示屏方法测量方法; 9. 振法谐振法: 脉搏准确度±5%排气方; 10. 测量范围: 40-280 (mmhg); 11. 适用工作温度: 5-40 (度)。 <p>血糖仪参数、清单:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、血糖仪 1 台, 采血笔 1 支+试纸 100 片+针头 100 只+酒精棉片 100 片 <p>★2、血糖试纸 (电化学法)</p>	独立包封	57	530
26	电子语音血压计	青岛盛福医疗科技有限公司	山东	<p>参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、全程语音播报、真人发音,适用于中老年人及眼疾患者; 2、2人各120组记忆,可随时查看血压值,方便随时监控身体状况; 3、电容传感器抗干扰能力强,准确率高,稳定性强,寿命长; 4、智能侦测、根据个人情况进行加压,测量过程更加舒适; 5、3分钟未使用自动关机功能; <p>★6、尺寸: 115*135*83mm±3mm;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7、电源形式: AA 规格电池 4 节/可 USB 插电使用 8、显示方式: 液晶显示屏方法测量方法; 9、振法谐振法: 脉搏准确度±5%排气方; 10、测量范围: 40-280 (mmhg); 11、适用工作温度: 5-40 (度)。 	独立包封	32	290

27	血糖仪套装	五鼎生物技术股份有限公司	台湾	参数： 1、血糖仪 1 台，采血笔 1 支+试纸 100 片+针头 100 只+酒精棉片 100 片 ★2、血糖试纸（电化学法）	独立 包封	16	290
28	震动闹铃	广州爱奉者科技有限公司	广东	震动闹铃参数： 1、黑色单面现代简约外观设计 2、LCD 显示屏 3、数字显示类型 4、外接电源动力 5、电子机芯种类 6、塑胶外壳材质、塑料表盘显示 7、厚度 85mm 包装规格：62.5*31.5*35.3cm	独立 包封	2	290
29	双摇护理床	常州长江医疗设备有限公司	江苏	双摇护理床参数： 1、外形尺寸：长度 2.0 米，宽度：0.96 米，高度 0.5 米，可承重 180kg 及以上。 2、床板、床面要求：床面板采用冷轧钢板冲压成型，厚度 1.0mm，所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环保型材料。床边框应配备伸缩护栏、输液孔等。且整床为无外露的锐边、尖角、刃口和毛刺等。 3、床头、尾板装卸自如，有防脱固定装置，扎实耐用。 4、配有 4 个高强度、高抗磨静音万向脚轮，对角制动；配有 ABS 伸缩餐桌；配有舒适床垫（有防褥疮功能）；配有摇杆，有手动坐便、手动左右翻身、手动上下调整角度、手动上下曲腿等功能。	独立 包封	13	2380
30	脊柱矫形器	郑州康利达假肢矫形器有限公司	河南	医用高分子，3D 建模，打印	独立 包封	1	3900

31	矫形鞋	郑州康利达 假肢矫形器 有限公司	河南	<p>参数： 产品材料 面料：超纤皮 65%+网布 35% 内里：网布+3 厘海绵+GTC 中底：高温纸浆+玻璃纤维 大底：IP 橡胶大底 质量要求 整体外观 帮面工整、平顺，左右脚一致，帮底结合处无开胶、无缺陷，鞋内外清洁 面料 左右脚相同部位色泽、厚度、纹路无明显差异，无裂面、无脱色、无乱纱、无跳纱、无污渍 外底 表面光滑，花纹一致，无明显污渍 车线 线路整齐，针码均匀；底面线松紧一致，无跳针、无断线</p> <p>产品特点 1、全包裹设计； 2、高帮加两侧延长加硬固定装置，改善踝部立线，从而增加稳定性及提升控制力。 3、结合矫正鞋垫内足弓、外足弓所形成的握力，将后跟调整并锁定於正常/接近正常之位置。 4、款式多、样式新，更多选择；推荐人群 扁平足、内八字、外八字、O 型腿、X 型腿等足部骨骼问题</p>	独立 包封	1	880
----	-----	------------------------	----	---	----------	---	-----

32	上肢 假肢	郑州康利达 假肢矫形器 有限公司	河南	<p>1. 进口软树脂：规格：900g/桶，粘结性好；</p> <p>2. 丙烯酸硬树脂：规格：4KG/桶，固化反应不暴聚、无气泡，与碳纤维粘结性好。</p> <p>3. 树脂固化剂：规格：150g/瓶，溶解快，稳定性好。</p> <p>4. 颜色糊。规格：300g/瓶，颜色为肤色，着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，不含颗粒状不溶杂质。</p> <p>5. 发泡手头：软质聚氨酯发泡制成；腕关节可被动旋转。有国家相关检测报告。</p> <p>6. 上肢涤纶纱套 60mm。规格：宽度 60mm。漂白脱脂纺织材料材质；</p> <p>7. 美观手皮：进口硅胶，定制肤色。</p> <p>8. 成品 PVA 薄膜套：PVA 膜材质；规格：60X13X4mm；技术要求：无漏气点，焊接良好。</p> <p>9. 粘胶剂 401 胶：规格：500g/桶；粘接效果好，易保存。</p> <p>10. 6"/15CM 石膏绷带：规格：150mm×4600mm；固化时间：2-5 分钟；性能：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定、不易受潮、易保存；</p>	独立 包封	3	3500
----	----------	------------------------	----	--	----------	---	------

33	小腿假肢	郑州康利达假肢矫形器有限公司	河南	<p>技术参数： 小腿假肢技术参数： 1. 四爪连接盘：钛合金材质，重量 50 克，适合体重 ≥100 公斤，表面进行抛光处理，外表光洁、无麻点。橡胶盖一个。 2. 锁紧管接头：钛合金材质，重量 70 克，适合体重 ≥100 公斤，表面进行抛光处理，外表光洁、无麻点；M8X12 紧定螺丝 4 个，M5X16 连接螺丝 1 个。 3. 铝合金一体管：重量 160 克，钛合金接头，管外径 30 毫米，长度 200 毫米，壁厚大于等于 2 mm，适合体重 ≥100 公斤，M8X12 紧定螺丝 4 个。 4. 锁紧管接头：钛合金材质，重量 70 克，适合体重 ≥100 公斤，表面进行抛光处理，外表光洁、无麻点；M8X12 紧定螺丝 4 个，M5X16 连接螺丝 1 个。 5. 储能脚：碳纤维材质，分趾设计，合金接头复合，体重最大承重 120KG，跟高适配 0-10mm 6. 硬树脂：规格：4KG / 桶，固化反应不暴聚、无气泡，与碳纤维粘结性好。 7. 树脂固化剂：参考规格：150g / 瓶，溶解快，稳定性好。 8. 颜色糊：规格：300g / 瓶，颜色为肤色，着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，不含颗粒状不溶杂质 9. 小腿成品海绵：软质聚氨酯泡沫塑料制成；形状为锥形圆。 10. 小腿外包装袜：颜色为肤色；弹性好，不易脱丝。 11. 残肢袜：长度：30cm；弹性好，不易脱丝 12. 纱套：漂白脱脂纺织材料材质；规格：宽度 13cm。 13. 玻纤纱套：漂白脱脂纺织材料材质；规格：宽度 13cm。 14. 成品 pva 薄膜材质；规格：长 700mm，上口长 270mm，下口长 50mm；技术要求：无漏气点，焊接良好。 15. 假肢内衬板材质：PE 发泡；规格：800mm×1500mm×5mm；性能：具有抗腐蚀性、抗阻性，耐冲击、不宜断裂，对人体皮肤无害； 16. 石膏绷带，规格：150mm×4600mm；性能：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定、不易受潮、易保存； 17. 401 胶：规格：500g/桶；粘接效果好，易保存。</p>	独立 包封	6	3500
----	------	----------------	----	--	----------	---	------

34	膝离断假肢	郑州康利达假肢矫形器有限公司	河南	<p>膝离断假肢技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 膝离断关节: 不锈钢材质, 重量 900 克, 最大屈膝角度 160 度, 适合体重 ≥ 100 公斤。表面经震动粗抛、金属抛丸处理, 外表光洁、无麻点。有国家相关检测报告。 2. 锁紧管接头: 不锈钢材质, 重量 150 克, 适合体重 ≥ 100 公斤, 表面进行抛光处理, 外表光洁、无麻点; M8X12 紧定螺丝 4 个, M5X16 连接螺丝 1 个。有国家相关检测报告。 3. 铝合金一体管: 重量 280 克, 不锈钢接头, 管外径 30 毫米, 长度 200 毫米, 壁厚大于等于 2 mm, 适合体重 ≥ 100 公斤, M8X12 紧定螺丝 4 个。有国家相关检测报告。 4. 单轴动踝关节: 不锈钢材质, 重量 295 克, 适合体重 ≥ 100 公斤, 表面进行抛光处理, 外表光洁、无麻点。后缓冲垫 1 个, 动踝护罩 1 个。有国家相关检测报告。 5. 假脚: 重量 380 克, 聚氨酯假脚, 适合体重 ≥ 100 公斤, 外表光洁。有国家相关检测报告。 6. 树脂: 规格: 4KG / 桶, 固化反应不暴聚、无气泡, 与碳纤维粘结性好。 7. 树脂固化剂: 参考规格: 150g / 瓶, 溶解快, 稳定性好。 8. 成品 pva 薄膜, PVA 膜材质: 规格: 长 1000mm, 上口长 260mm, 下口长 50mm; 技术要求: 无漏气点, 焊接良好。 9. 纱套: 漂白脱脂纺织材料材质; 规格: 宽度 13cm。 10. 玻纤纱套: 漂白脱脂纺织材料材质; 规格: 宽度 13cm。 11. 颜色糊: 参考规格: 300g / 瓶, 颜色为肤色, 着色性好, 颜色稳定性好, 溶解性好, 不含颗粒状不溶杂质。 12. 401 胶: 500g / 桶; 粘接效果好, 易保存。 13. 大腿成品外包装海绵: 软质聚氨酯泡沫塑料制成; 形状为锥形圆。 14. 大腿外包装袜: 材质: 弹性尼龙织物; 肤色; 无跳丝、抽丝, 弹性大。 15. 石膏绷带, 规格: 150mm \times 460mm; 固化时间: 2-5 分钟; 性能: 成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定、不易受潮、易保存; 16. 假肢内衬板材质: PE 发泡; 规格: 800mm \times 1500mm \times 5mm; 性能: 具有抗腐蚀性、抗阻性, 耐冲击、不宜断裂, 对人体皮肤无害; 	独立 包封	2	3500
----	-------	----------------	----	---	----------	---	------

35	髌离断假肢	郑州康利达假肢矫形器有限公司	河南	<p>髌离断关节技术参数</p> <p>1、带助伸式单轴髌关节： 不锈钢材质，重量 920 克，关节体表面经震动粗抛、金属抛丸处理，表面光洁、无麻点。最大屈曲角度 150 度，内收和外收角度、前伸与后伸角度均可以得到自由调节。有国家相关检测报告。</p> <p>2、铝合金管： 重量 150 克，管外径 30 毫米，长度 200 毫米，壁厚大于等于 2mm，适合体重 100 公斤。</p> <p>3、斜管接头： 不锈钢材质，重量 132 克，弯头接头处带 10° 的倾斜角，适合体重 100 公斤，。M8X12 紧定螺丝 4 个，M5X16 连接螺丝 1 个。有国家相关检测报告。</p> <p>4、四连杆膝关节： 不锈钢材质，重量 654 克，最大屈膝进行抛光处理，外表光洁、无麻点。有角度 160 度，适合体重 100 公斤，表面国家相关检测报告。</p> <p>管接头： 不锈钢材质，重量 115 克，适合体重 100 公斤，。M8X12 紧定螺丝 4 个，M5X1 连接螺丝 1 个。有国家相关检测报告。</p> <p>铝合金一体管： 重量 281 克，不锈钢接头，管外径 30 毫米，长度 400 毫米，壁厚大于等于 2 mm ，适合体重 100 公斤，M8X12 紧定螺丝 4 个。有国家相关检测报告。</p> <p>单轴动踝关节： 不锈钢材质，重量 295 克，适合体重 100 公斤，表面进行抛光处理，外表光洁、无麻点，后缓冲垫 1 个，动踝护罩 1 个。有国家相关检测报告。</p> <p>假脚： 重量 380 克，聚氨酯假脚，适合体重 100 公斤，外表光洁。有国家相关检测报告。</p> <p>9、进口软树脂： 规格：900g/桶，粘性好</p> <p>10、硬树脂： 规格：4KG/桶，固化反应不暴聚、无气泡，与碳纤维粘结性好。</p>	1	独立 包封	8000
----	-------	----------------	----	---	---	----------	------

			<p>11、树脂固化剂： 规格：150g/瓶，溶解快，稳定性好。</p> <p>12、pva 薄膜： PVA 膜材质；规格：长 1000mm，上口长 260mm，下口长 50mm；技术要求：无漏气点，焊接良好。</p> <p>13、纱套： 1Kg/卷；漂白脱脂纺织材料材质；规格：宽度 13cm。</p> <p>14、玻纤纱套： 20m/卷；漂白脱脂纺织材料材质；规格：宽度 13cm。</p> <p>15、颜色糊： 规格：300g/瓶，颜色为肤色，着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，不含颗粒状不溶杂质。</p> <p>16、401 胶： 规格：500g/桶；粘接效果好，易保存。</p> <p>大腿外包装海绵： 软质聚氨酯泡沫塑料制成；形状为锥形圆</p> <p>18、大腿外包装袜： 材质：弹性尼龙织物；肤色；无跳丝、抽丝，弹性大；</p> <p>19、假肢内衬板： 材质：PE 发泡；规格：800mmx1500mmx5mm；性能：具有抗腐蚀性、抗阻性，耐冲击、不宜断裂，对人体皮肤无害；</p> <p>石膏绷带： 单位：卷，15cm*460CM；规格：150mmx4600mm；固化时间：2-5 分钟；性能：成型后强度大、坚硬、不回潮、固化快、固化时间稳定、不易受潮、易保存；</p>		
--	--	--	---	--	--