

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：			河南泰坤商贸有限公司		项目编号：		南新招标采购-2024-2		
序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	网络摄像机	海康威视 DS-2CD2T4EYZUV-LXCZ	规格：400 万 1/3"CMOS 红外筒型 技术指标： 1、具有 400 万像素 CMOS 传感器。 2、最低照度彩色不大于 0.005 lx，黑白不大于 0.0005 lx。 3、补光距离不小于 30 米。 4、动态范围不小于 106dB。 5、信噪比不小于 62dB。 6、支持 IP67 防尘防水。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	24	1450.00	34800.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
2	网络摄像机	海康威视 DS-2CD2T4LSUVA-CZ	规格：400 万 1/3"CMOS 智能筒型 技术指标： 1、最大分辨率 2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色 0.005lx。 3、内置 GPU 芯片，麦克风，扬声器。 4、同一静止场景相同图像质量下，较 H.264、H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为入侵、	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	12	1285.00	15420.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 6、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19 像素的人脸进行检测，并叠加目标提示框。 8、可同时对经过设定检测区域内的不低于 10 个人行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 9、支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监视画面中鼠标所点区域水平及垂直方向的像素数。 10、支持硬件级引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非经修改的 uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令、浏览器、客户端方式进行升级。						
3	智能球型摄像机（核心产品）	海康威视 IDS-2PT3S20BW-DE	规格：200 万像素臻彩 技术指标： 1、摄像机内置双镜头，且两个镜头的靶面尺寸均不低于 1/1.8 英寸 2、内置 GPU 芯片；内置 2 颗白光 LED 灯，支持降噪和扬声器 3、视频图像分辨率不小于 1920×1080，镜头分辨率不小于 1100 线；支持最低照度可达彩色 0.0005 lx，黑白 0.0001 lx 4、设备具有信噪切换功能，双镜头从最小信噪至最大信噪	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	2770.00	11080.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			或最大倍率至最小倍率的变换过程中视频图像不间断 5、设备水平旋转范围为 0°~350° 连续旋转, 垂直旋转范围为 0°~90° 6、支持声光报警功能, 当报警事件产生时, 可联动闪光报警、声音报警 7、具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标情况经过检测区域时, 不会触发报警 8、支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片, 可对画面中不小于 40 个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 9、支持对镜头前玻璃进行加热, 去除玻璃上的冰状和水附着物 10、具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP66 防护等级						
4	网络摄像机	海康威视 DS-2CD214LSUV-CZ	规格: 400 万 1/3" 星光级半球型 技术指标: 1、主码流支持 2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色 0.005lx。 3、支持红外补光, 红外作用距离不低于 30m。 4、具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域离开区域、快速移动、物品移除、物品滞留、徘徊智能分析功能, 当以上智能分析行为达到设定的灵敏度, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。 5、同一场景相同图像质量下设备在 H.265+ 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 节省约 90%。 6、内置 1 个麦克风, 具有 1 个 RJ45 网络接口, 1 个音	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	3	910.00	2730.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			频输入接口、1 个音频输出接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个 SD 卡卡槽。 支持 DC12V 供电。 7、支持 IP66 防尘防水。						
5	解码器	海康威视 DS-6A12UD	规格: 440mm x 88mm x 321mm 技术指标: 1、采用嵌入式架构, 专用 Linux 系统, 使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行, 不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。 2、支持对输入的视画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	18850.00	18850.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
6	硬盘录像机(含盘)	海康威视 DS-8632N-I16-V3	规格: 442mm(宽)x494mm(深)x146mm(高) 技术指标: 1、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口(可接入 RS485 键盘)、1 个 eSata 接口、1 个 CVBS 接口; 具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口(其中第 9 路支持受控直流 12V 输出); 具有 1 路直流 12V 输出接口; 可内置 10 个 SATA 接口硬盘 2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB 容量的 SATA 接口硬盘 3、可接入 32 路分辨率为 1920×1080 的实时图像, 支持最大接入带宽 320Mbps, 最大存储带宽 620Mbps, 最大转发带宽 256Mbps, 最大回放带宽 250Mbps	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	27950.00	55900.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

	4、HDMI 接口最大支持 8K 输出, 当一路输出 8K 时, 另一路最高支持 1080P 输出; 两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出 5、支持同时接入多台测温人脸门禁一体机, 可在同一界面上实时显示通道的过人信息, 可动态弹窗提示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等, 并语音播报体温异常、未戴口罩等 6、可同时解码输出 32 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像, 或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或 3840×2160 格式的视频图像, 或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像, 或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像 7、接入带有人体测温功能的 IPC, 支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息, 体温正常为绿色, 体温异常为红色, 支持根据体温状态联动语音输出, 语音支持“体温正常”、“体温异常”, 支持按体温状态、温度范围检索人脸图片 8、最大可接入 32 路支持高空抛物行为检测的 IPC, 可联动录像、抓拍、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录; 支持对报警事件关联高空抛物行为进行录像检索, 以及关联报警回放, 并导出图片; 支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、生成高空抛物物轨迹信息; 支持在本地图像界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息	
--	---	--

7	台式微型计算机	海康威视 XC-PA21P	规格： 8G DDR4+256GB SSD 技术指标： 1、CPU： 8 核,主频 2.3GHz 2、内存： 8G DDR4 3、硬盘： 256GB SSD 4、显卡： 2GB 独立显卡 5、显示器： 标配 24 英寸 分辨率 1920×1080 6、支持扩展接 2.5 寸 SSD 硬盘，SSD 硬盘容量可选配 128GB、256GB、512GB、1TB 7、支持 windows 系统、UOS 系统、麒麟系统、CentOS 系统、Windows 7 系统、LINUX 系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 8、可支持硬盘故障及时还原，还原到指定还原点；支持硬盘断电保护；支持双网口绑定、双网口使用。 9、可支持远程开关机，支持远程休眠。 10、支持超高清 4K 解码全景播放；支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 11、支持应用软件向导式启动，支持更新升级；支持 windows 应用虚拟化；支持双系统同时开机同时使用；支持对操作系统进行镜像备份和恢复。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	4450.00	4450.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
8	机柜	海康威视 DS-ZRK-42	规格： 42U 技术指标： 布线机柜 42U 2 挂玻璃门 标准：符合 GB/T 19520.2-2007 ISO 2917-2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1900.00	1900.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			兼容 ETSI 标准 规格:600 毫米(宽) x 800 毫米(深) x 2054 毫米(高) 角钢框架材料厚度不低于 2.0mm 其他不低于 1.2mm. 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板						
9	交换机	海康威视 DS-3E1318-S	规格:百兆电接口 16 个+千兆光电复用口 2 个 技术指标: 1、配置:可用百兆电接口数量 16 个,千兆光电复用口数量 2 个 2、交换容量≥9.2 Gbps,转发性能≥6.85 Mpps 3、支持通过管理平台,手机 APP 对交换机进行远程控制 和状态查看;手机 APP 对交换机进行系统拓扑展示及管 理;手机 APP 对交换机进行远程升级;手机 APP 在 系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容。 4、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统 拓扑识别,包括网线连接、光纤连接、无线连接。可展示 链路详情,包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽 告警 5、支持通过管理平台,手机 APP 在网络拓扑中展示交换 机详情,包括基本信息、性能使用信息、交换机当前状态、 端口信息 6、支持通过管理平台对交换机进行配置,支持配置传输配 置,最远传输距离可达 250 米	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	6	2380.00	14280.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
10	交换机	海康威视 DS-3E2728-H	规格:千兆电接口 24 个+万兆光接口 4 个 技术指标: 1、配置:可用千兆电接口数量 24 个,万兆光接口数量 4 个	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	3650.00	3650.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			2、支持独立的 console 管理串口 3、交换容量: 336Gbps/3.36Tbps; 转发性能: 108Mpps/126Mpps 4、支持 802.3ad 规定的链路聚合功能 5、支持 IPv4/IPv6 静态路由,支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、FTIPv6、ICMPv6 6、支持 IGMP Snooping 7、支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址的 ACL 8、支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址的流分类功能						
11	电源适配器	海康威视 DS-2FA1210-DL	规格: Φ2.1 圆头 技术指标: 国标,12V1A 输出,Φ2.1 圆头,桌面式,输入 350mm,输出 800mm 输入电压: AC170V~240V	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	43	90.00	3870.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
12	摄像机支架	海康威视 DS-1292ZJ-K	规格: 海康白 技术指标: 壁挂支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁挂 材料 铝合金 调整角度 水平: 360°, 垂直: -45°~+45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	70.00	70.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
13	摄像机支架	海康威视 DS-1272ZJ-120	规格: Φ120mm 技术指标: 壁挂支架/Φ120mm 转接臂/铝/白色喷漆	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	3	120.00	360.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

14	云广播系统服务器（核心产品）	雷拓 CL-6700	规格：485*350*338mm 技术指标： 1. 云平台广播系统中央服务器，提供核心应用程序后台服务； 2. 采用 15 英寸 LED 液晶显示屏设计，具有简单易用的触摸屏操控，内置触控式键盘，操作方便； 3. 支持≥4 路声卡，具有 DVI 高清数字接口和 HDMI 高清输出接口； 4. 内置 E2 系统调整模式，可对控制主机内嵌核心部件进行温度检测； 5. 具有 ESD 静电防护功能，采用主动式保护电路设计配置，可以强化主板每个接口的静电防护能力，并延长组件的使用寿命； 6. 采用内存优化设计，可以提升内存稳定性与兼容性，降低内存延迟，提升内存频率幅度； 7. 内置电源监视模块，可对服务器内核心输出电源的电压情况进行监视；8. 采用工业级专用主板设计，自带开关机设置功能，可以用于定时驱动开机运行，实现无人值守； 9. 支持多种 APM 电源管理模式，支持多种模式唤醒：如铃声唤醒、远端网络唤醒、预约 RTC 唤醒等模式，支持多种使用环境下不同的操作；10. 采用不多于 3 倍额定功率 i5-10400F 高速处理器，内置 12 G SSD 固态硬盘，内置 8G 内存，可扩展 64G 内存； 11. 内置不少于 7.1 声道高品质 RealtekALC887 声卡，具有高品质的线路音频，可以实现更多的音频传输； 12. 采用嵌入式内置光驱设计，支持 CD-ROM、DVD-ROM 等	雷拓（广东）科技有限公司	台	1	16500.00	16500.00	合同签订后 20 日历天供货安装 调试完毕
----	----------------	---------------	--	--------------	---	---	----------	----------	-----------------------

			光驱类型，具有刻录功能； 13. 工业级工控机箱设计，钢结构机箱，具有较高的防震、防尘、防冲击的能力； 14. 具有 1 路 RJ45 网络接口、1 路 PS/2 接口、1 路 RS232 通信串口、2 路 DVI 视频接口、1 路 HDMI 视频接口、1 路 VGA 视频接口、8 路 USB 2.0/3.0 接口和 3 路 3.5mm/RCA 音频接口。						
15	云广播系统服务软件	雷拓 CL-6600-CF	规格：智慧云平台广播系统服务软件 技术指标： 1. 系统服务软件采用 B/S 结构，通过浏览器登录可以实现系统管理、用户管理、设备管理、方案管理、媒体文件管理、任务管理等多项功能； 2. 平台首页具有终端总数、在线终端数、离线终端数显示，可通过图形进行直观显示离线设备数、在线设备数、设备总数的占比； 3. 设备信息界面可以看到全部的设备信息，可对通过网络状态（所有、在线、离线）、设备类型（IP 网络音频、IP 网络音柱、IP 话筒、IP 壁挂式终端、IP 音频采集器、IP 报警器、IP 可视化主机、IP 可视化话筒、IP 网络功放）设备名称、设备 ID 进行搜索； 4. 实时播放界面可以看到全部的实时任务，可按设备类型进行搜索，支持任务的播放暂停、查看任务详情以及实时任务的编辑以及删除； 5. 支持对实时任务进行播放控制设置，可进行 0-100% 音量大小、上一首、下一首及点击播放可进行歌曲连续播放或停止任务；	雷拓（广东）科技有限公司	套	1	4450.00	4450.00	合同签订后 20 日历天供货安装 调试完毕

	6. 可以建立任务的形式对指定的终端按特定的时间进行音频、文本、采集的播放，定时任务界面可设置定时方案以及所有定时任务，另外还有对定时任务进行添加、试听、停止、编辑、删除等操作； 7. 话筒配置支持一键报警操作，通过配置话筒报警任务，可对任务进行添加、编辑和删除，任务音量、播放模式、资源类型和音频文件可自由选择； 8. 采集配置界面可以显示全部采集器信息，包括设备 ID、设备 IP、设备端口以及网络状态等信息； 9. 报警任务支持添加、编辑、删除、播放、停止等操作，任务名称、任务音量、播放模式、资源类型和音频文件可自由选择； 10. 报警触发任务，可根据需求给 0-32 端口单个设置端口触发任务，同时支持自由配置触发继电器 1-8 个和设置报警触发后的延迟时间； 11. 支持音源优先级设置，可对紧急求助、报警呼叫、监听、对讲、寻呼、文字广播、定时任务、终端点播、实时采集、实时文件播放、定时采集、定时打铃等优先级进行自由排序并进行保存； 12. 支持角色管理，可以给用户集中分配权限使用，一个用户可具有多个角色，一个角色可分配给多个用户，可通过新增、编辑、删除角色，对角色还可更多操作、为用户分配角色等。 13. 具有操作日志管理功能，记录每一次操作的记录。可以选择新增、修改、删除、授权、登录、导入、强退生成代码、清空数据、设备上线、设备离线、报警信息、话	
--	--	--

		岗亭呼吸操作类型进行日志的搜索，可进行多选； 14. 具有登录日志管理功能，记录用户登录的记录，可根据登录地址、登录名称、登录状态、登录时间等信息进行日志的搜索，也可进行删除、清空、解锁、导出等操作。						
16	云广播寻呼话筒	规格：260*85*165mm 技术指标： 1. 采用7英寸电容触屏显示屏设计，支持通过触屏对U盘/SD卡内文件进行本地播放和实现本地扩音，并发送到指定终端播放； 2. 配置页面可显示当前设备的配置信息，支持修改设备IP地址、子网掩码、默认网关、服务器地址、服务器端口和WEB端口等信息； 3. 具有不同的亮度级调节和一键全区报警按钮，点击时可以触发平台预设好的全区报警任务，可再次点击报警按钮关闭报警任务，也可通过触屏关闭； 4. 采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，支持IEEE802.3at标准的POE供电； 5. 具有40个自定义触摸按键，支持一键呼叫广播功能，一键寻呼警音，可以直接操作呼叫任意终端； 6. 1 路网络硬件音频解码，支持TCP/IP、UDP、RMP（组播）协议，可网络化传输16位立体声CD质量的音频信号； 7. 配置5W监听喇叭，具有任务监听功能，能实时监听到其他终端的实时任务； 8. 支持双路混音/多路混音功能，配置音量敏感度接收，无灯红指示器。	雷拓（广东）科技有限公司	台	1	4300.00	4300.00	合同签订后20日历年供货安装调试完毕

			9. 报警音频/短路音频输入时, 具有两路短路输出可以用于触发报警语音提示和控制门禁联动输入短路信号; 10. 支持 1 路标准 3.5mm 音频输入接口, 用于接收外部音频输入, 支持 1 路标准 3.5mm 音频输出接口, 用于将终端的音频输送给外部输出设备; 11. 支持 DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem, Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构; 12. 支持全双工双向对讲功能, 可与双向终端实现双向对讲。						
17	16 路电源时序器	慧拓 PH-3208A	规格: 484x353x88mm 技术指标: 1. 具有 16 路电源输出, 单路输出功率达 10A/220V, 电源插座总容量 6KVA; 2. 支持通过电源按照固定顺序进行打开和关闭; 3. 具有手动开关, 可手动控制电源上断电; 4. 具有短路触发和 24V 触发输入接口, 可接短路和 24V 信号实现自动打开、关闭; 5. 具有短路触发和 24V 触发输出接口, 可级联下一台时序器或其它设备。	慧拓(广东)科技有限公司	台	1	2150.00	2150.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
18	播放器	慧拓 PH-3202	规格: 484x325x44mm 技术指标: 1. 标准机柜设计, 高度 1U, LED 显示屏, 支持微电脑控制及触控式按键操作; 2. 接受智能主机控制, 具有预设地址码开关, 可实现多台同时使用; 3. 支持 CD/VCD/DVD 等多种播放格式。	慧拓(广东)科技有限公司	台	1	2250.00	2250.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			4. 2 路音频信号输出; 5. 音频失真度: $\leq 0.1\%$ (1KHz), 输出幅度: $\geq 500\text{mV}$ 。						
19	数字调谐器	慧拓 PH-3203S	规格: 484x325x44mm 技术指标: 1. 1U 标准机柜设计, 高度组合面板。 2. 强大的数字信号处理技术, 实现自动频率控制和自动增益控制。 3. 具备数字自适应噪声抑制功能。 4. 接收灵敏度、音质出色、立体声效果优秀。 5. 支持自动搜台、手动调台、预设电台, 最多可存储 32 个电台。 6. 支持断电记忆播放或受控播放。 7. 支持 RS485 总线远程控制接口, 方便主机控制播放。 8. 支持 RS485 多机级联, 最多可扩展到 6 台设备。 9. 2 路音频信号左右声道 (L/R) 输出。 10. 内置监听功能, 可实时监听当前播放状态。 11. 带静音按键, 按此按键, 系统将进入静音状态, 再按此键, 系统将解除静音。 12. 带外置增益天线。 技术参数: FM 接收频率范围: 87.5MHz-108.0MHz 整机信噪比: 1kΩ/500mV 监听喇叭功率: $\geq 0.5\text{W}$ 通讯接口: RJ45 电源: AC220V 50-60Hz 机身尺寸: 484×325×44mm	慧拓(广东)科技有限公司	台	1	2350.00	2350.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			重量: 3.4KG						
20	12 路调音台	雷拓 MP1204E	规格: 90x445x110mm 技术指标: 1. 8 路话筒、2 组立体声输入、1 组辅助返回输入、1 组录音输入; 2. 不少于 1 组主输出、2 个辅助输出、2 个编组输出、1 组录音输出、1 个耳机监听输出; 3. 单声道输入具有 48V 幻象供电和 100Hz 低切功能, 话筒输入支持高中低三段均衡调节; 4. 内置蓝牙模块, 支持蓝牙输入音频实现无线播放音乐; 5. 支持连接电脑, 通过声卡输入输出音频到电脑; 6. 具有 USB 播放和 U 盘录音功能, 歌曲播放时液晶显示屏可以显示歌曲名字和歌词, 支持循环模式选择; 7. 内置效果器, 效果延迟时间和重复比例连续可调, 效果可以加入主输入, 也可以加入辅助 AUX 输出。	雷拓 (广东) 科技有限公司	台	1	4400.00	4400.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
21	云广播系统网络音箱	雷拓 CL-D610	规格: 160*245*上 160/下 142 (mm) 技术指标: 1. 一体化壁挂式设计, 集成 2×20W 数字功放、网络解码和音播, 支持外扩 20W/8Ω 无源定阻音箱; 2. 支持 AUX 本地音频输入和本地话筒输入; 3. 采用静态 IP 地址设计, 当网络发生故障时地址不会丢失, 可以保证工作稳定运行; 4. 支持 IP 网络传输音频文件, 可播放本地 CD 光盘和播放高音质发烧级别的音频文件; 5. 支持文字广播, 可直接将文字转换为音频文件, 并经过	雷拓 (广东) 科技有限公司	只	4	1390.00	5560.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			平台实现对终端的播放; 6. 具有电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯, 可以清晰了解音播的工作状态; 7. 支持 APR、IP、UDP、TCP、ICPM 和 IGMP 等网络协议, 支持跨网段跨路由设置, 支持局域网和广域网; 8. 网络延迟: 文件播放: <50ms, 实时讲话: <150ms, 音频速率: 8Kbps-320Kbps 自适应。						
22	网络音播终端	雷拓 CL-D610A	规格: 160*245*上 160/下 142 (mm) 技术指标: 1. 单元 4.5"全频×1; 2. 额定功率 20W; 3. 输入阻抗: 8Ω; 4. 灵敏度 90dB; 5. 最大声压级 94dB; 6. 频率响应: 130Hz-13KHz。	雷拓 (广东) 科技有限公司	只	4	380.00	1520.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
23	云广播终端网络功放	雷拓 CL-A130	规格: 480x90x305mm 技术指标: 1. 配置 4.3 英寸全彩色显示屏, 具有四个物理按键, 支持上下翻页、确认和返回等功能, 配合遥控器使用; 2. 支持网络音频流的同步接收和解码, 播放音质清晰, 主控单向呼叫功能, 采用程序固化设计, 不易丢失及受病毒干扰; 3. 支持 TCP/IP 高品质的数字音频传输, 可以本地解码 CD 级音质和播放高音质发烧级别的音频文件; 4. 采用静态 IP 地址设计, 当网络发生故障时地址不会丢	雷拓 (广东) 科技有限公司	台	1	2770.00	2770.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			失，可以保障工作稳定运行； 5.集成 IP 网络广播解码板和大功率模拟功率放大器，130W 的输出功率，支持直接接入定压喇叭； 6.具有高低音调节功能和多个等级优先灵敏度调节功能，可以自由选择信号优先输入； 7.支持本地话筒和线路输入的音量调节，当无网络信号时，本地话筒可选择手动或自动的方式对本机进行寻呼； 8.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放。						
24	定压壁挂音箱	雷拓 AK-211	规格：高 260mm*宽 175mm*深（上 140mm/下 120mm） 技术指标： 1.单元 4.5"全频×1+2.5"×1 高音； 2.额定功率 10W； 3.灵敏度 92dB； 4.输入电压：70V/100V； 5.频率响应：20Hz-20KHz。	雷拓（广东）科技有限公司	只	6	360.00	2160.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
25	云广播系统网络音箱	雷拓 CL-D610	规格：160*245*上 160/下 142 (mm) 技术指标： 1.一体化壁挂式设计，集成 2×20W 数字功放、网络解码和音频，支持外扩 20W/8Ω 无源定阻音箱； 2.支持 AUX 本地音频输入和本地话筒输入； 3.采用静态 IP 地址设计，当网络发生故障时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 4.支持 IP 网络传输音频文件，可以本地解码 CD 级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 5.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过	雷拓（广东）科技有限公司	只	4	1390.00	5560.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			平台实现对终端的播放； 6.具有电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态； 7.支持 APR、IP、UDP、TCP、ICPM 和 IGPM 等网络协议，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网； 8.网络延迟：文件播放：<50ms，实时讲话：<150ms，音频速率：8Kbps-320Kbps 自适应。						
26	网络音箱	雷拓 CL-D610A	规格：160*245*上 160/下 142 (mm) 技术指标： 1.单元 4.5"全频×1； 2.额定功率 20W； 3.输入阻抗：8Ω； 4.灵敏度 90dB； 5.最大声压级 94dB； 6.频率响应：130Hz-13KHz。	雷拓（广东）科技有限公司	只	4	380.00	1520.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
27	云广播显示屏点阵式网络功放	雷拓 CL-A130	规格：480x90x305mm 技术指标： 1.配置 4.3 英寸全彩色显示屏，具有四个物理按键，支持上下翻页、确认和返回等功能，配合显示屏操作使用； 2.支持网络音频流的同步接收和解码，接收音质接收主控制单向呼叫功能，采用程序固化设计，不易丢失及受干扰； 3.支持 TCP/IP 高品质的数字音频传输，可以本地解码 CD 级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 4.采用静态 IP 地址设计，当网络发生故障时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行；	雷拓（广东）科技有限公司	台	1	2770.00	2770.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			失,可以保障工作稳定运行; 5.集成 IP 网络广播解码板和大功率模拟功率放大器,130W 的输出功率,支持直接接入定压喇叭; 6.具有高低音调节功能和多个等级优先灵敏度调节功能,可以自由选择信号优先输入; 7.支持本地话筒和线路输入的音量调节,当无网络信号时,本地话筒可选择手动或自动的方式对本机进行寻呼; 8.支持文字广播,可直接将文字转换为音频文件,并通过平台实现对终端的播放。						
28	定压壁挂音箱	雷拓 AK-211	规格:高 260mm*宽 175mm*深 <上 140mm/下 120mm 技术指标: 1.单元 4.5"全频×1+2.5"×1 高音; 2.额定功率 10W; 3.灵敏度 92dB; 4.输入电压:70V/100V; 5.频率响应:20Hz~20KHz。	雷拓(广东)科技有限公司	只	6	360.00	2160.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
29	云广播系统网络音箱	雷拓 CL-D610	规格:160*245*上 160/下 142(mm) 技术指标: 1.一体化壁挂式设计,集成 2×20W 数字功放、网络解码和音频,支持外扩 20W/8Ω 无源定阻音箱; 2.支持 AUX 本地音频输入和本地话筒输入 CD 级音质; 3.采用静态 IP 地址设计,当网络发生改变时地址不会丢失,可以保障工作稳定运行; 4.支持 IP 网络传输音频文件,可以本地解码 CD 级音质和播放高音质发烧级别的音频文件; 5.支持文字广播,可直接将文字转换为音频文件,并通过	雷拓(广东)科技有限公司	只	4	1390.00	5560.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			平台实现对终端的播放; 6.具有电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯,可以清晰了解音箱的工作状态; 7.支持 APR、IP、UDP、TCP、ICPM 和 IGMP 等网络协议,支持跨网段路由设置,支持局域网和广域网; 8.网络延迟:文件播放:<50ms,实时讲话:<150ms,音频位率:8Kbps-320Kbps 自适应。						
30	网络音箱 网络	雷拓 CL-D610A	规格:160*245*上 160/下 142(mm) 技术指标: 1.单元 4.5"全频×1; 2.额定功率 20W; 3.输入阻抗:8Ω; 4.灵敏度 90dB; 5.最大声压级 94dB; 6.频率响应:130Hz-13KHz。	雷拓(广东)科技有限公司	只	4	380.00	1520.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
31	云广播彩屏点播式网络功放	雷拓 CL-A130	规格:480x90x305mm 技术指标: 1.配置 4.3 英寸全彩色显示屏,具有四个物理按键,支持上下翻页、确认和返回等功能,配合显示屏使用; 2.支持网络音频流的同步接收和解码,具有单页播放、主控单页呼叫功能,采用程序固化设计,不易丢失及受病毒干扰; 3.支持 TCP/IP 高品质的数字音频传输,可以本地解码 CD 级音质和播放高音质发烧级别的音频文件; 4.采用静态 IP 地址设计,当网络发生改变时地址不会丢	雷拓(广东)科技有限公司	台	1	2770.00	2770.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			失, 可以保证工作稳定运行; 5.集成 IP 网络广播解码板和大功率模拟功率放大器, 130W 的输出功率, 支持直接接入定压喇叭; 6.具有高低音调节功能和多个等级优先灵敏度调节功能, 可以自由选择信号优先输入; 7.支持本地话筒和线路输入的音量调节, 当无网络信号时, 本地话筒可选择手动或自动的方式对本机进行寻呼; 8.支持文字广播, 可直接将文字转换为音频文件, 并通过平台实现对终端的播放。						
32	定压壁挂音箱	雷拓 AK-211	规格: 高 260mm*宽 175mm*深 (上 140mm/下 120mm) 技术指标: 1.单元 4.5"全频×1+2.5"×1 高音; 2.额定功率 10W; 3.灵敏度 92dB; 4.输入电压:70V/100V; 5.频率响应: 20Hz~20KHz。	雷拓 (广东) 科技有限公司	只	6	360.00	2160.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
33	云广播寻呼话筒	雷拓 CL-DT50	规格: 260*85*165mm 技术指标: 1.采用 7 英寸电容触屏显示屏设计, 支持通过触屏对 U 盘/SD 卡内文件进行本地播放和实现本地广播。并支持到指定终端播放; 2.配置页面可显示当前设备的配置信息, 支持修改设备 IP 地址、子网掩码、默认网关、服务器地址、服务器端口和 WEB 端口等信息; 3.具有不同的亮度级调节和一键全区静音按钮, 点击时可以对全区平台预设好的全区报警任务, 可再次点击报警按钮	雷拓 (广东) 科技有限公司	台	1	4400.00	4400.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			关闭报警任务, 也可通过触屏关闭; 4.采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计, 支持 IEEE802.3at 标准的 PoE 供电; 5.具有 40 个自定义触屏按键, 支持一键呼叫广播功能, 一键寻呼静音, 可以直接操作呼叫任意终端; 6.1 路网络硬件音频解码, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP (组播) 协议, 可网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号; 7.配置 6W 监听喇叭, 具有任务监听功能, 可实现任意监听其他终端的实时任务; 8.支持双路混音/多路混音功能, 配置高灵敏度长咪杆, 具有灯环指示; 9.报警音频/短路音频输入时, 具有不少于两路短路输出可以用于触发预置语音提示和控制门禁联动输入短路信号; 10.支持 1 路标准 3.5mm 音频输入接口, 用于接收外部音频输入, 支持 1 路标准 3.5mm 音频输出接口, 用于将终端的音频输送给外部输出设备; 11.支持 DHCP、兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem, Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构; 12.支持全双工双向对讲功能, 可与双向对讲实现双向对讲。						
34	巡警器	雷拓 PH-3217	规格: 90x485x390mm 技术指标: 1.标准机柜式设计 (2U), 黑色钢化玻璃面板, 人性化的拉手, 考究的工艺, 尽显高档大气; 2.四通道专业巡警器, 报警时自动切换输出, 过压保护及	雷拓 (广东) 科技有限公司	台	1	3550.00	3550.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

			雷电保护； 3. ≥1 组接地线路除其它设备外壳，≥1 组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； 4. ≥1 组信号输出 0V（短路），同明的 LED 正常运行指示和故障保护指示。						
35	云广播彩屏点播式网络功放	雷拓 CL-A650	规格：480x90x435mm 技术指标： 1. 配置 4.3 英寸全彩色显示屏，具有四个物理按键，支持上下翻页、确认和返回等功能，配合屏幕操作使用； 2. 支持网络音频流的同步接收和解码，具有单向接收及主控制单向呼叫功能，采用程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰； 3. 支持 TCP/IP 高品质的数字音频传输，可以本地解码 CD 级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 4. 采用静态 IP 地址设计，当网络发生变动时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 5. 集成 IP 网络广播解码板和大功率模拟功率放大器，650W 的输出功率，支持直接接入定压喇叭； 6. 具有高低音调节功能和多个等级优先灵敏度调节功能，可以自由选择信号优先输入； 7. 支持本地话筒和线路输入的音量调节，当网络信号传输时，本地话筒可选择手动或自动的方式对主机进行寻呼； 8. 支持文字广播，可直接将文字转换为音频信号，并可通过平台实现对终端的播放。	雷拓（广东）科技有限公司	台	1	5400.00	5400.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
36	防水音柱	雷拓 AT-120	规格：227x1315x122mm 技术指标：	雷拓（广东）科技有限公司	只	3	1340.00	4020.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

131

贵阳市第六十三小学新校区教学设备采购项目三标段

投标文件

			1. 单元 6.5"全频×6+3"高音×1； 2. 额定功率 120W； 3. 灵敏度 92dB； 4. 频率响应：140Hz-15KHz； 5. 输入电压：70V/100V。						调试完毕
37	超远距离一拖二无线麦克风	雷拓 UI-850	规格：主机*1+手持*2 技术指标： 1. 具备超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 2. 支持锁频功能，具有解/锁 ID 功能，防止人为误操作； 3. 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成； 4. 采用平衡式 XLR 输出和非平衡式 6.3mm (1/4") 输出； 5. 有效工作距离 ≥140 米； 6. 频带载波：UHF600-690MHz； 7. 音频频响：60-15kHz； 8. 谐波失真 ≤0.5%； 9. 信噪比 ≥50dB。	雷拓（广东）科技有限公司	套	1	2350.00	2350.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
38	四通道无线话筒天线放大器	雷拓 UI-300S	规格：400-950MHz 技术指标： 1. 适用频率范围：400-950MHz 2. 可对信号进行放大补偿，为接收机提供足够信号； 3. 支持 ≥31 档调节； 4. 支持 DC12-18V 电源供应，耗电功率 ≤1W。	雷拓（广东）科技有限公司	台	1	4480.00	4480.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
39	音频连接线	秋叶原 3.5-RCA-6	规格：1.5 米 3.5mm 技术指标：1.5 米 3.5mm (耳机插头) 转双莲花头音频线。	深圳市秋叶原实业有限公司	条	1	70.00	70.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕

132

40	6.35 对 6.35 音频线 (1.2 米)	秋叶原 6.35-6.35	规格: 1.2 米 技术指标: 1.2 米 6.35 对 6.35 音频线	深圳市秋叶原实业有限公司	条	1	140.00	140.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
41	SYWV-50-5 同轴电缆	秋叶原 SYWV-5-30M	规格: SYWV-50-5 技术指标: 30 米 SYWV-50-5 同轴电缆。	深圳市秋叶原实业有限公司	条	2	540.00	1080.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
42	广播音频线	秋叶原 RVV 2*1.0	规格: 1.5mm ² 技术指标: 1.5mm ² 两芯纯铜软护套线	深圳市秋叶原实业有限公司	米	1000	9.00	9000.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
43	网线	秋叶原 CAT5E	规格: 8 芯双绞线 技术指标: 超五类 8 芯双绞线	深圳市秋叶原实业有限公司	箱	10	680.00	6800.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
44	水晶头	秋叶原 RJ45	规格: RJ45 技术指标: 超五类 RJ45 水晶头	深圳市秋叶原实业有限公司	盒	100	95.00	9500.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
45	交换机(千兆)	H3C US116	规格: 16 口 技术指标: 非网管型网络交换机, 16 口 10/100/1000Mbps 自适应	新华三智能终端有限公司	台	5	2400.00	12000.00	合同签订后 20 日历天供货安装调试完毕
投标报价金额合计 (大写): 人民币叁拾万零贰仟伍佰捌拾元整 (小写: ¥302580.00)									

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字):

日期: 2024 年 07 月 18 日

